

308 Nr. 7 de ordine din mapă. 535 5

ROMÂNIA



MINISTERUL INSTRUCTIUNILOR, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1935 1936

MAPA Nr. 41

FASCICULA Nr. 7.

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Biserica Sf. Nicolae din Com. Suletea, Județ Tulcea

P. Tulcea

Suletea - 1936-1942

P. S. S. P. S. S.

de aceste materiale și cu altă vântură se va mai
strădui, dar poate reface din temelie actualul sf. lăcaș
mai ales că dar poate lucra de materialul mult
existent.

Prințu Băncii v-a mai încă un fel de potitură, iar forme
arhitecturale la fel.

Ceace reprezintă importanță arti capatului
a tronul alicare care or rămâne și în anul lăcaș.

În numele onorabilu ce potitură, plăne repede
În urmă să înceapă a depune să se aprobe refa-
cerea în spursul rănit.

În felul acesta se poate sălăsa în urma de
abiește de artă se a mai găzdui și al doilea dar
acum contribuți încrișor care sunt artel
de țărâni și înțovărați.

Prințu, Vă rugăm. Să prezente semnarea
deschiderii noastre canonicității.

Paroh,

P. Matei H. Lăncuș.

N. B. Lucrăm și procesul-verbal al adunării parohiale
din 12. Aprilie 1927.

Parchiei Saltea
Județul Tutova.

Exp. 18 Iulie 1938

1357

CUMENIC P A R I N T E,

La raportul Cucermei Voastre no. 126, avem onoare
a vă comunica că nu se poate da de Comisiunea Monumentelor
Istorice nici o aprobare de dăruire decât pe baza unor
teorale documente ce rugăm parohia a ne trimite :

1) Relevul complet al monumentului : plan, secție,
elevație, arătarea bolților de lemn și a detaliilor.

2) Mai multe fotografii interioare și exterioare.

În caz că parohia nu poate procura aceste docu-
mente, va cere Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumen-
telor Interioare, ca să primească delegatul său.

P R E S E D I N T E,

SECRETAR-DIRECTOR GENERAL,

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AL COMUNICAȚIILOR
DIRECȚIUNEA GENERALĂ A DRUMURILOR

INSPECTORATUL IX de Drumuri Iași

SERVICIUL Jud. de Drum. Tutova.-



BORDEROU

Pentru proiectul de amplu proiectat pentru construcția unei
biserici în comuna Gălbeneț, Jud. Tutova.-

Nr. ordon	ARATAREA PIESELOR CE CONȚINE PROIECTUL	Nr. PIESELOR	
		ÎN COPIE	ÎN LITERE
1	Memoria Justificativ	1	una
2	Serie Proiectelor	1	una
3	Acte de autorizare și Davia	1	una
4	Planșă Construcției	1	una
5	Cost de Serviciu	1	una
	Total	5	cinci
	Mărit Aprilie 1939.-		
	Șeful Serviciului  Verificat Ar. Tehnic 		

Ministerul Lucrărilor Publice și Comunicații

Direcțiunea Generală a Drumurilor
Inspectoratul IX de Drumuri în
Serviciul Jud. de drum. Tulova



MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru construcția unei biserici în comuna Quistes, jud. Tulova.-

În comuna Quistes, jud. Tulova, există un lacș de biserică construit de peste 100 ani vechime.-

Accest lacș fiind construit din pletor de șuele cu viltuci, acoperit cu tablă, starea sa de rezistență astăzi este redusă.-

Locuitorii enoriași ai acestei comuni, în dorința sufletească de a avea un nou local de biserică, au propus, în cea de-a treia convocare a ședinței L. B. C. a se întocmi un proiect pentru construcția unei biserici în condiții serioase, oferindu-se în același timp a contribui la toate cheltuielile ce se vor cere în timpul lucrărilor de construcție (transport de materiale și manopere la săpături, nivelări etc..-)

În acest scop s'a întocmit prezentul proiect, pentru construcția unui lacș de biserică înscăptare, cu fundețile și șuele din beton, iar pereții din cărămidă arse cu mortar de var gros, acoperit cu tablă galvanizată cu 1-2, țiglele cu se reprezintă în planșă anexă.-

Valoarea totală a construcției după devizul anexat, este de lei 80000.-

Lucrările de construcție, după dorința comitetului respectiv, arse să se înceapă în primăvara acestui an 1937, iar punctul și bugetul de cheltuieli al acestei lucrări, se va stabili în timp, după dorința enoriașilor și a tuturor ce vor fi interesați de aceasta.-

15.11.37



Ag. Tehnică,

[Signature]



MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AL COMUNICAȚILOR

DIRECȚIUNEA GENERALĂ A DRUMURILOR

INSPECTORATUL IX de Drumuri Iași

SERVICIUL 126 de drum. Tutova

SERIA PREȚURILOR

Pentru lucrările de construcție a bisericii de zidrie din comuna
Tutova, județul Iași, materialul și manopera, iar
transportul materialelor se va face gratuit de către locuitori.-

Nr. crt.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR ȘI MATERIALELOR	PREȚUL UNITAR	
		ÎN NUMERE	ÎN LITERE
	<u>A.-Materiale necesare.-</u>		
1	Una sacă kgr.ciment portland	300.-	trei sute
2	" " " var bulgări	180.-	una sută cincizeci.
3	" " bușchi cărămizi arse	100.-	una sută
4	Un sc. scânduri de brad de 2-4 cm.	1600.-	una mie șase sute.-
5	" " rigle și șipci de brad	1600.-	una mie opt sute.-
6	" " scânduri rot și foder 3 cm.	2000.-	doi mii
7	" " cioplitori de brad	1200.-	una mie două sute.-
8	" " grinzi " " ecarisate	1500.-	una mie cinci sute.-
9	Un kgr.fier în bare	14.-	patrusprezece
10	" " cui de sâră diverse	15.-	cincisprezece
11	Una legătură tablă galvanizată marca "Madrag" de 180/75 x 50 kgr.cu șule necesare	500.-	nouă sute.-
	<u>B.-Lucrări executate.-</u>		
1	Un sc. săpătură la fundație		gratuit de locuitori
2	" " zidărie de beton la fundație de		

Nr. ordon	ARĂTAREA LUCRĂRIILOR ȘI MATERIALELOR	PREȚUL UNITAR	
		INCASAT	IN LITERE
	150 kg. ciment portland 1:3:10	820.	șase sute douăzeci
3.	Un mc. zidărie de beton în elevație de 300 kg. ciment portland 1:3:6	850.-	cinci sute
4.	Un mc. zidărie de cărămidă arse cu var	560.-	șasezeci
5.	" " " " " " " " " " " "	720.-	sapte sute cincizeci
6.	" al. scări beton tencuite	330.-	două sute una mie trei
7.	" mp. beton ars	1300	sute.
8.	" mp. pardoseală de mozaic	240	două sute patruzeci.
9.	" " tencuieli exterioare cu var	40	patruzeci
10.	" " "speciale la acoperiri și vâ-	230	două sute
11.	" " vârfuri la exterior	70	douăzeci
12.	" " tencuieli exterioare speciale cu	70	doi
13.	" " " la bolți, cu var	65.	optzeci și
14.	" " gârșenie la acoperiri de brad	215.	cinci sute
15.	" " planșeu de lemn de brad	160.	una sută.
16.	" " asterea de brad	83.	șasezeci
17.	" al. scări de lemn de brad și stajă	250.-	optzeci.
18.	A. Un mp. ușă în tablă de brad cu fier	610.	șase sute zece.
B.	" " ferestre duble cu accesorii	740.	Sapte sute patruzeci.
C.	" " " " " " " " " " " "	620.	șase sute douăzeci.
19.	Una ușă țară de sticlă cu balneale	5500.-	Cinci mii
20.	Un kg. fier rotund în bare	20.	Douăzeci
21.	Un mp. fier șabotat în patru bucchi la	30.	Treizeci
22.	Una cruce mare ornamentată	6000.	Șase mii

Nr. ord.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR ȘI MATERIALELOR	PREȚUL UNITAR	
		ÎN CURE	ÎN LITRE
22	Una cruce mică ornamentată	4000.-	Patru mii
23	Un ml. balustradă cu fer forjat	35.-	Treizeci și cinci.-
24	" sp. scoperiș cu table galv. Nedrag	120.-	Una sută douăzeci.-
25	" ml. joalt la cornișă " " "	100.-	Una sută
26	" " scuturi la streșini " " "	70.-	Șaptezeci
27	" " burlane " " " " "	70.-	" "
28	" " strat izolator de asfalt de 2.5cm.	100.-	Una sută
Eărlad Aprilie 1937.-			
			
Ag. Teodimic			

PREFECTURA JUDEȚULUI TUTOVA
SERVICIUL DRUMURILOR

DATE: 10/10/1964
BY: J. A. H. A.
RE: [illegible]
FILE: [illegible]

Ante-Măsurătoare și Deviz Estimativ

pentru lucrările de construcție a unei biserici din cărămidă arse cu
var gros și ciment, în comuna Juletea, jud. Tutova. - 1 - 10000000

Articol	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Ponderele unitară	Costul pe lucrare	Costul total
1.	Sepcături de pământ la fundații de orice natură, ce se vor executa cu toate de pământ, în spații înguste, în care se o prinde:	m ³	100	1.00	100.00	100.00
a)	Trecerea	m ³	100	1.00	100.00	100.00
b)	Sepcatura și distribuirea pământului în gropi laterale	m ³	100	1.00	100.00	100.00
c)	Eventuale susțineri	m ³	100	1.00	100.00	100.00
d)	Betonele necesare la muni în straturi de câte 20 cm., după ce s-a făcut o nădătoare.	m ³	100	1.00	100.00	100.00
	Prețul editat pe m ³ :					
	(4.35x5)-(2x1)+(2x0.3x1.6)+(1.1x1.2)+					
	(8.4x1.2)+(3x1x0.98)+(2.3x1.2)+					
	3.14x2.2x1.3x1.2)+(0.8x1.2)+(					
	2.14x2.2x1.2)x1.4) =				140.0	140.0
	Volumeter 1.4x2.7x1.0x0.4=				2.6	2.6
	Geara 1.8x0.8x1.2 =				150.2	150.2
	Total =				142.6	142.6
	Rata =				143.-	143.-
3	Beton la fundații ca deșezii de 1:5, 10 mm adică 150 kg/ciment portland la 0.000.	m ³	100	1.00	100.00	100.00
	nici grunzioasă și curată și 0.9% ca. poriz sau piatră spartă de 2-5 cm. -					
	Fundația va fi de 1.2 m. adâncime în terenul natural, deci mai jos ca nivelul superior al fundației, cu 10-20 cm. înainte rându-se prin această vegetație de la suprafață, obținându-se prin arare.					

Nr. de ordine	Descrierea lucrărilor	DIMENSIUNI				Cantitate necesară	PREȚUL UNITAR	COSTUL TOTAL
		Panouri	Longitudinal	Lățime	Alte dimensiuni			
	Arătarea lucrărilor					TOTAL		
	Report:							
	adâncimea totală a fundației de 1.4 m.							
	cubul din poz.1					no. 143.0	630	89560
3	Beton la elevație (scalu) cu dosajul de 1:3:6 adică 200 kgr.ciment portland cu 0.8 mc.nisip grosier și cureț și 0.98mc. piatră sau piatră spartă de 3-5 cm. Scela va fi de 1 m.lățime de la fața fundației și cu grosimea de 1 m.							
	(13.2+(2x3.3)+3.0+ <u>3.14x2.2x1.30</u>)							
	+2.3+ <u>3.14x2.2</u>					no.36.2		
	3x0.6x0.8x1.0 =					1.9		
	2x1.4x0.6 =					1.7		
	2x 39.8 = 79.6							
	Vestimentar(1.4+2.2)x1x0.6 =					2.5		
	Total					82.1		
	Rotund no.					83.2	850	70650
4	Liderie de cărămidă ardeleană netărită de var gras și nisip. -Așezarea cărămidilor se va face în cruce, fiind la lărgime de 1 m. la ambele terminări. Corpul bisericii până la turla principală							
	(4.4+3.0+2)x3.3)x11 =					154.0		
	(8.8+ <u>3.14x2.2x1.30</u>) +2.3+							
	<u>3.14x2.2x1.5</u> =					33.3		
	(8.8+ <u>3.14x2.2x1.30</u>) +2.3+					187.3x0.7 = 131.1		
	<u>3.14x2.2</u> x5.0 =					111.0x0.66 = 62.1		
	3x0.6x0.6x7.5 =					8.1		
	3x1.2x0.3x7.5 =					8.1		
	Pentru două jumătăți vor avea					2x 209.4	418.8	
	<u>Funda</u>							
	(2x1.4x1.7)+1.7x4.3 =					12.0		
	Vestimentar, (2x1.5+2.6)x5.0x0.28 =					7.8		
	Transport					Total	438.6	159210

D. 111
ARHIVA
PROIECT STANCA
100000
100000

Nr. de ordine	Arătarea lucrărilor	DIMENSIUNI				Cantitatea materiale	PREȚUL UNITAR	TOTAL
		Pădure interioară	Longitudinal	Lățime interioară	Înălțime interioară			
						TOTAL		
	Report					438.6		150210.-
	Se scade goluri:							
	Grinda cafeaului 4.5x0.6x0.8 =		2.1					
	Ferestre (4x2x1)+(9x2x0.6)x0.86 =		10.8					
	Uși (2x1.5x2.5)+(4x1.5x0.8)x0.7 =		8.6					
	La fața cafeaului 3x3x0.7 =		6.3					
	Grinzi (2x4.5+2x3)x0.7x0.4 =		4.2					
	Total					31.2		
	Rămâne totuși					407.4	360	229920.-
5	Sideria de cofrindă ca mai sus, pentru construcția poligonală a turnului, în preț între cercevele și țigări necesare în timpul ridicării. 2x3.4x2.1x0.85 =		68.3					
	Se scade: ferestra 4x2x0.6 =		4.6					
	Grinde 2x3.14x2.1x3x0.86 =		2.2			7.8		
	Rămâne totuși					78.5	750	56250.-
6	Scaua la intrare din beton turnat în cofraje și toacăte cu ciment, cu profil curent și dimensiunile obișnuite, dosajul ca în par. 3. - Vangurile vor fi cu fier (piese de 0.6-0.6, înălțime de calustrada		11.3	5x9	31.5			
	Total					32.4	250	8000.-
7	Beton la grinziile de egalizare/cențur la turn și grinda deasupra cafeaului, cu forțarea araturii conf. echipei. Grinziile de centură, ce cad la nivelul strășinilor, vor fi evazate în afară, sub fora de coroană în jurul strășinilor turnului, înconștin după toate regu- lile tehnice. Betonul se va face cu pietriș și nisip cu dosajul de 200:1:1.5, adică 300 kg. ciment la 0.25 m. pietriș și 0.500 m. nisip.							
	Transport							481380.-

Nr. C. de calcul	Descrierea lucrărilor	DIMENSIUNI				Cantitate necesară	PREȚUL UNITAR	COSTUL TOTAL
		Potrivit desenului	Lungime	Latime sau grosime	Adâncime sau înălțime			
						TOTAL:		(L.E.)
7	1.000 m ² - 10% - Raport: Petrușul va fi de 0.5-10 cm., perfect curat, iar nisipul grunțos, perfect curat, frecat în mâinți și scârțiat. În preț se cuprinde manopera și totomul fierului scootându-se aparte. Grinda cafeasului 4.5x0.6x0.8 = 3.1 " " da egalizare 2x3.4x2.1x0.3x50=2.2 " " " 2x(4.5+3)x0.7x0.4= 4.2 Total 9.5 Sotund 7.00 13000 9100						481380.	
8	Pardoseala de mozaic, așezată pe un strat de beton de 15 cm. grosime, sub care se va așterne un strat de nisip de 10 cm. grosime peste pământul bine nivelat și izolat cu izolator cu vâlnă. Pardoseala se va lucra conform desenului special și ea va executa muncă în mână, cu rosturile după desen apro- priate pentru a evita crăpăturile. Mozaicul se va lucra cu ciment, taf de marmură și bucăți de marmură veritabile. Dărajul la mortarul de bază va fi de 180 kgr.ciment la 1 mc.beton lucrat, cu proporția de 1:5:10 adică 180 kgr.ciment la 0.5 mc.nisip grunțos și 0.95 mc. pietriș, material ce va fi perfect curat. În preț se cuprinde și cheararea cu desenele ce se vor indica la timp. $(15.9 \times 0.5) + (2 \times 3 \times 1) + (\frac{3.14 \times 2.5^2}{2}) + (2 \times 1.5) +$ $(3.14 \times 2.5^2 - 2 \times 0.75 \times 0.5) =$ mp. 144.0 340 34860							
9	Fonoteali la exteriorul pereților, cu mortier de var gras și ciment, în proporție de 3 părți var și 1 parte ciment cu nisipul curat și grunțos.							
	Transport							470440.

Nr. de ordine	Descrierea lucrărilor	Ponderea lucrărilor	DIMENSIUNI			Cantitatea Betonului	PREȚUL UNITAR	COSTUL TOTAL
			Altețime	Lățime	Adâncime			
						TOTAL		S. I.
	Report							470440.-
	În prețul unitar pe mp. se cuprinde și tragera profilului, grăvitate și proiect. Măsurătorile se fac în proiecție verti- cals, fără a se scădea desăfurarea profilurilor, sau a se scdea golurile.							
	Suprafața exterioară până la baza poligonaltă este:							
	$(13.2+1.6+2.3+0.9+4.2) \times 5.5 = 3.14 \times 5.5 = 17.29$							
	$3.14 \times 5.5 = 17.29$							
	$4 \times 4.0 \times (11.0 - 7.5) = 43.0$							
	Suprafața exterioară a porțiunii poligonale, se calculează ca suprafața unei cilindr, întru cât se de dife- rențe f seamănă: $3.14 \times 2.1 \times 6.25 = 64.3$							
	Total mp. 545.7							
	seu rotund mp. 546.0							40. 21840.-
10	Tencuială specială de 1:2 la acia și vânguri la acia, cu mortar de ciment partind și nisip curat și grunțos, amestecat cu grăd de piatră, eventual și 10% pastă de var gras. Tencuiala se va aplica în două rânduri întâi brut și apoi stratură fin de 7-10 mm., tîindu-se rosturi.							
	Suprafața astfel tencuită se va bucearda după timp de 10-15 zile dela tencuire. În preț se cuprind: materialele și manopera, cu buceardarea și rostuirea inclusiv suprafața vângurilor dela acia. Acia $(13.2+1.6+2.3+0.9+4.2) \times 2 = 3.14 \times 2 = 6.28$							
	$3.14 \times 2 = 6.28$							
	mp. 61.0							2200. 13420.-
11	Văruitul cu lapte de var gras la exterior, cu o calcară simplă, cu apă.							
	Transport							505700.-

Nr. de ordine	Artarea lucrărilor	Măsurători				Cant. de materiale	PREȚ BONITATE	COSTUL TOTAL
		Piețe ciment	Terazol	Grânț de ciment	Grânț de ciment	TOTAL		
080000	Reparat							508700.-
	etabili la timp, dată de trei ori. -							
	la var se va adăuga etu de cca 2 kg. la							
	10 kg. var bulgări. -							
	Suprafața din poz. 9					546.-	8.-	2730.-
12	Tencueli interioare, destinate a se							
	aplica picturile, se vor face cu mortar							
	de var gras și nisip grunțos							
	perfect curat. -							
	Acete tencueli se vor da în două							
	rânduri: întâi tencuiala de bază cu							
	mortalul bine arămat și ușor întins,							
	apoi stratul de tencuială fină (tencuie)							
	care se va aplica înaintea se a se fi							
	uscat tencuiala de bază. -							
	Măsurtoarea se face în direcție ver-							
	ticală, fără a se face desfișurarea și							
	fără a se scade golurile. -							
	$(3.14 \times 2.5 \times 1.5) \times 2 = 3.14 \times 2.5 \times 2$					343.0		
	$(4 \times 3 \times 1.1) \times 11 = 160.0$					160.0		
	$4 \times 3 \times 11 = 132.0$					132.0		
	$(2 \times 2 \times 1.5) \times 5 = 35.0$					35.0		
	Turla $3.14 \times 2 \times 3 \times 4.0 = 85.0$					85.0		
						670.0		
	suma mp. -					650.-	62	42160.-
13	Plafon boltit (cerul) din tencueli cu							
	mortal de var gras, bine arămat cu							
	călii tocași, aplicate pe pereți. -							
	In preț se scoate tencuiera cu							
	mortalul și giposile aplicate							
	$(15.9 \times 6.5) + (2 \times 1.5) + (2 \times 3 \times 3) = 114.0$					114.0		
	$+ (3.14 \times 1.5^2) + (3.14 \times 2.5^2 - 2 \times 3 \times 0.75) = 163.1$					163.1	65.-	13640.-
14	Șarpente acoperișului și scheletul							
	turlei mic din cioplitoare de brad. -							
	Transport							566230.-

Nr. de ordine	Arătarea lucrărilor	MATERIAL			Cantitatea necesară	PREȚUL UNITATILOR	COSTUL TOTAL
		Tipul materialului	Unitate	Unitate de măsură			
					TOTAL		1 + 7
010010	Report						566230.
	Femele vor fi aşezate la maximum 4 m. şi acolo unde e necesar, se va face legătura pentru lărmăria bolţilor. Bolţile vor fi din lemnărie de brad, delapi, din care se vor tăia gablone, aşezate şi lega bine între ele cu balcani ϕ 10 m/m. -						
	Dimensiunile clopătarilor de brad pentru curii, contrafide, popi, arbalăstrieri şi pane vor fi de 14/16 şi 16/16, iar clopătarii vor fi de 10/9 aşezaţi în 0.75 m. din ax în ax. - în preajmă unii să cuprindă şi ferestrele necesare, scobe, şuruburi etc., pentru a se obţine legătura între piese precum şi ghemelele de var fi din lemn de stejler, pentru prina tocurile uşilor şi ferestrelor. -						
	Dalgharia pentru construcţia gârpeniei se va scoate pe sp. de protecţie orizontale şi în limitele exterioare ale construcţiei, care va cuprinde şi schelele turnului năv.						
	$(21 \times 3) + (4.3 \times 1.5) + (3.6 \times 3.3) + (3.2 \times (7 - 5.5)) + (5.5 \times 1.5) + (3.2 \times (10 - 5.5)) + 6.5 \times 0.5 = 203.48$				203.48		
	rotund mp.				204.04	210	43860.
15	Planşei din lemn de brad, aşezat pe grinzi de 14/16 cm. la 0.7 m. din ax în ax. În preajmă unii clopătar de 5/7 cm., gârpenie de 2 cm., umplutură, duşumele din scânduri de brad de 4 cm. înălţime şi fâşii inclusiv toate necesare; şuruburile şi clemele pentru tavane, sunt trecute în preajmă tavanelor la tavane				mp. 27.2	160	4320.
	Transport						614410.

DM
ACTIV
MATERIE
10

Nr. de ordine	Descrierea lucrărilor	Măsurători				Cantitate materiale	PREȚUL UNITAR	COSTUL TOTAL
		Pacele măsurat	Longimi	Lărimi sau grosimi	Alte măsurători specifice			
						TOTAL		
	Remarcă:							614410.-
16	Astereali din scânduri de brad de 2,5 cm. grosime pentru acoperiș și protecția exterioară a bolților; se acoperă pe mp. inclusiv cele necesare. Suprafața înclinată se acoperă majorat suprafața orizontală cu 25% cât revine pentru o înclinare de acoperiș de 30%. Suprafața majorată cu 25% de la poz. 14 redă: 204x1,25 = 255,0 Pentru capturarea bolților și arcurilor: 15,9x0,8 + 3,14x2,5 = 3,14x1,5 + (3,14x2,5 + 2x0,75) = 132,0 Total mp. 387.-					255,0 132,0 387.-	63.-	20511.-
17	Scări din lemn pentru urcare la cafetă și alopotaiță, cu podește la mijlocul distanței între două planșee. Treptele simple, cu lățimea de 24 cm. și înălțimea de 16 cm., culcaș și vâguită de 8 cm. din țespi de stejar. Treptul se acoperă pe ml. de scări desăfurată, cuprinzând fierăria necesară, construcția podestelor de minimum 0,15 m. lățime, mănă curentă groasă și vâșcă cu culoare de ulei de înfiat prima calitate, dat de 3 ori, odată grind și de 2 ori vâșcă Total ml. 70.-						280	19600.-
18	Uși și ferestre cu tocuri din lemn de brad, ușile în tablă de 4 cm. grosime, pe tocuri de 6/16 cm. grosime. Cercevele la ferestre idem de 4 cm. grosime, pe toc de 4/16 cm. grosime. Treptul uitor se acoperă pe mp. de lemn interior, fără grosimea tocurilor.							
	Transport							654521.-

Nr. ordine	Articole lucrărilor	Dimensiuni			Cantitate necesară	PREȚUL UNITAR	COSTUL TOTAL
		Profil	Tip	Material			
					TOTAL		Lei
	Reșetă						604821.-
	În proiect cuprinsă și fierăria, sticlă, alutuitul și vopsitul dat de 3 ori, cu culoare de ulei de în dublu fiert.						
	a) Ușă în două paneele 1.8x2.4						
	și simplă 4x0.6x1.8+(2x1.8)				11.5	610	7015.-
	b) Ferestre duble (2x2x0.6)+(4x2x0.6)				18.5	740	13912.-
	c) " simple cu jaluzele 4x2x0.6				4.8	620	2976.-
19	Ușă în două paneele la intrarea principală, din lemn de stejari cu diferite încadrări, montate în top de stejari, grosimea ușii va fi de 5 cm., iar a tocului de 6/16 cm., inclusiv fierăria necesară, balamale, brășuri și toate lagăturile necesare, ușă va fi înveșită și acoperită cu vopsea albă. Dimensiunile ușii vor fi 1.6x2.4, prețul pe bucată					5500	5500.-
20	Fer rotund în bare pentru ancoraje la turle mare, în dreptul grănilor de centură pe și pentru arcuri grănilor. În proiect cuprinsă material și manopera pentru fascinat și așezat în opoziție.						
	10x4.5 d 16 = 45x1.96				89.0		
	3x2.0x3.14x2.1 d 10=165.8x0.61				64.0		
	8x2.0x(4.5+3) d 10=120.0x0.61				73.0		
	8x4.5 d 25 cm. pentru cap, șablă și șablă: 8x0.62x36+8x4.5				43.8x3.6		
	Ștrieri d 8 = 60.0x0.60				34.0		
					kg.	415.0	20 8300.-
21	Fer fascinat în patru bucăți pentru șablă la ferestre și ventilație, inclusiv vopsitul și așezatul în opoziție, montat circa 8 kg. pe mp.						
	Transport						692224.-

Nr. de ordine	Artărea lucrărilor	DIMENSIUNI				Cantitată calculată	PREȚUL UNITAR	COSTUL TOTAL
		Panouri metalice	Lemn	Alte materiale	Alte materiale			
						TOTAL		
	Suprafața b. din pos. 18	18,8 x 6				150	30	692254
22	Cruce ornamentale, lucrate din fier forjat, cuprinsă de zinc Nr. 18, inclusiv vopsitul cu vopsea de minium de plumb și aşezatul în operă.							
	1 bucată mare						6000	6000
	1 mică						4000	4000
23	Salustredă la caferă din fier forjat, cu lăsa din lemn de stejar. - Înălţimea salustredăi va fi de 1.1 m. total, - scotit a 25 kg. fer pe ml. de salustredă. - Fierul va fi bine înăstrat în zidărie, cu şi legătura de lemnul							
	3x65					73	35	2525
24	Acoperişul din tablă galvanizată marca Nadrag cal. 1-a 150/75 inclusiv manopere cu cuiele. - Suprafața din pos. 14, majorată cu 25%					sp. 150	120	30600
25	Foale cornișei din tablă galvanizată cu cal. 250, scotind înălţimea în mod desfășurat, de 70 cm. - în preț se cuprinde manopere și materialul pe ml.							
	$(13,24 + 2,3 + 0,9) \times (3,25 \times 1,4)$							
	$(3,14 \times 3,25 \times 1,4) + (2 \times 3,14) \times 2$						78,8	
	$(4 \times 4,3) + (2 \times 3,14 \times 2,1) + (2 \times 1,4)$						34,9	
	Total						110,8	
	Rotund ml.					110,8	120	13296
26	Jgheaburi cu 16 cm. din tablă galvanizată cu cal. 250, finisate pe cârlige de fer tari de 3/16 cm. și sine							
	Transport							780940

Nr. de ordine	Articulați lucrările	Dimensiuni			Cantitatea Suprafață	PREȚUL UNITATĂ	COSTUL TOTAL
		Lungime	Lățime sau înălțime	Adâncime sau canta			
	Raport.				TOTAL		C = I
	galvanizat, aşezate la 1 m. distanță între ele.- în preț se cuprinde material și manopera pe ml...- $(13.2+4 \times 2.3+0.9) \cdot (\frac{3.14 \times 3.14}{4} + 1.4) \times 2$ = 180 ml. 68.0 70 4550.-						730049.-
27	Burlane de 12 cm. din tablă galvanizată cu mai sus, fixate în bragiari tari de 5/10 cm. gros., legate la distanța de cea căte 1.5 m.- în preț se cuprinde materialul și manopera, sudatit pe ml. 12 T. 50.- ml. 90.- 70 6300.-						
28	Strat izolator de asfalt de 2.5 cm. grosime, aşezat deasupra betonului la școală.- Prețul pe mp. material și manopera - $((13.2+4 \times 2.3+0.9) \cdot (\frac{3.14 \times 3.14}{4} + 1.4) \times 0.7) \times 2$ = 44.8 ml. 45.- 100 4500.-						766299.-
29	Tantieme convenite serviciului tehnic, pentru întocmirea proiectului, controlul și supravegherea lucrărilor, acordit 1.50% din suma proiectului 11494.-						777793.-
30	Diverse cheltuieli neprevăzute, inclusiv eventuale plăți pentru transport a personalului tehnic la control și supraveghere, pl. retenție Total gen. 22307.-						800000.-
	Serviciului						Băneș Ag. 111x 1937.-
	Transport						Ar. Tehnic,

C A E T D E S A R C I N I

Pentru lucrările de construcție a unui locaș de biserică ce urmează să se execute în comuna Juletea jud. Tutova.-

- Art.1.- Prezentul caiet de sarcini are de obiect, executarea lucrărilor de construire a unui locaș de biserică în comuna Juletea jud.Tutova.-
- Art.2.- Lucrările respective sunt cele prevăzute în devizul anexat.-
Materialele care se vor aproviziona, în vederea executării lucrărilor, vor fi de bună calitate, cu dimensiunile specificate în deviz și nu vor putea fi puse în opoziție înainte de a fi recepționate de către dirigintele lucrării pe șantier.-
- Art.3.- Lucrările se vor executa în bune condițiuni, conform prevederilor din deviz și instrucțiunilor ce se vor da în timp de către dirigintele lucrării.-
- Art.4.- Termenul pentru completarea executării a lucrărilor prevăzute în proiect, nu se poate defini, întrucât vigoarea financiară sunt în funcție de posibilitățile colectivelor benefice din paries bunilor credincioși.-
- Art.5.- Plățile se vor face prin situații provizorii și numai când consiliul bisericesc respectiv aprobă.-
La facerea situației, se va reține 1/5 din valoare, pentru asigurarea lucrărilor, până la recepția definitivă.-
- Art.6.- Garanția la licitație va fi de 5% din valoarea proiectului, iar cea definitivă la facerea contractului, va fi de 5% din valoarea lucrărilor angajate.-
- Art.7.- Toate taxele pentru timbru, înregistrare și orice taxă privitoare la stat, județ și comună, privesc pe antreprinder.-
- Art.7.- Condițiile generale pentru întreprinderi de lucrări, fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini, întrucât nu le derogă.-


Măriaș Aprilie 1937.-



Ag.Technic,

[Signature]

Paro-hia Tulcea
Jud. Tulcea
Nr 31.
1935 Iunie 12



41-8-939

Domnule Președinte.

În paro-hia Tulcea Jud. Tulcea se află
S. Mihail biserica parohială Sf. Nicolae care este în
stare bună pe dinăfuri dar catapetasma
este afumată.

16 Iunie 1935

Sunt de părere
ca să se afumesc
catapetasma
Parohia va
acorda sumă
mică pentru
pictura catapetasmai
care este foarte
măsurătoare

Ori cum sus numita biserică datează
de prin anii 1830-1850 și prin urmare
are nevoie de socotit pentru înnoirile interioare.
Dumneavoastră sunteți președintele
comisiei locale înființată, vă rugăm
respectuos să binevoiți a ne aproba
curățirea catapetasmai de fundaluri
și să ne dați un buget complet al cheltuielilor.

Deoarece în actuala circumstanță față
de stat și de celelalte instituții deja
este destul de neprietă de război
vă fie spusă. Nu se atinge pensula
de nici o icoană. De acest lucru răspun-
dăm noi răspunzători -

Al Domniei Voastre respectuos

P. D. D. D.

D.M.I.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
F. 61A

Comitetul Prezidiu al Comisiei Monum.
La Ministerul Cultelor -

Nº 1416

18 JUL. 1939

Parohiei Suletea jud. Tulcea

La rap. cuc. v. Nº 31 din d.c. aduc
aurea a v. fac cunoscat că s-a aprobat
de această Comisie spălarea catapetasmelor
lcis. p. Nicolae a parohiei Suletea.

Această lucrare o veți la supravegherea
numai unui pictor autorizat.

Pr.

rec. din Se

Parohia Suleta, Com. Suleta, H. 1-5-940
Județul Tulcea
Nr. 29
29/11/1940



OML
- RHIVA
BIBLIOTECĂ
DE FILA 16

Domnule Președinte

legitim a cunoaște
by documentul nr.
Sede muncii.

Am onoare a vă scrie ope cunoașterii
Starele:

Biserica din zona așezată parohiei se numește
„Sfântul Nicolae”, zidită în anul 1819 a su-
frit în ultimul timp, nemulțumiri arde.

În cauza floilor din primăvara aceasta
apa a putut prin țesătura și a
mugurii, în podul bisericii și de aici s-a
scurs prin pereți, cauzând astfel daune
peribile în ziduri, neputându-se de celelalte
fără care fiind foarte subțiri, ne putem
astepți cât de curând la dauna totală
dintărie și faptului că biserica joasă la bază,
este scutită adesea înăuntru și la perete
Biserica este făcută din țiglă și are
valatură având numai la bază scutit de pământ
Căci ce constă în monument, interior la vânt
biserica este numai cităpescă, care a fost
lăsată de la altă biserică mai veche și din
care a rămas numai sf. Maria la o dis-
tanță de șase metri aproximativ de actua-
la biserică - Pentru actualitate lucruri care

Sunt picturi
Căci arată de subteranul pământului
constatet și de conținut și episcopii parohiei
după cum se poate vedea și din procesul verbal
atârnat al aceluia conașterii.

Pentru aceste motive domnule președinte
vă rog cu deosebită respect a feliga p. m.

domni arhitect al Onor. Comisiei Monumentelor
istorice să se transporte la fața locului ope a
Constata cele arătate de noi în Documentul
și raport și astfel să ne facă și tergiul de raport
Vă rog domniile prezidate ca obligația după care
am vorbit mai sus să fie dată cu urgență întru
cât surparea a și început. Pe unele lucruri se vede
apara.

Proz ca să arăte că să vină chiar săptămână
acorde.

Gara cea mai apropiată este Burseni (Suceava)
 pe linia Bârlad-Zorleni. Băneasa (Roman) este
 distanță de la gara Burseni până la noi este de 5 km.
 Distanța de la orașul Bârlad până la Suletea este
 de 34 km. După cum se vede arhitectul a înțeles
 foarte bine situația în Suletea.

7:1179 28 JUN 1940
Lantana dulcis
See com. Dulcis pl. salvia

Barah

*Sicut Dicitur in Quoniam
Sic etiam Sicut*

la pag. 100. n. 17. de la
 în a care conținut este într-
 un fel de concentrat, dar a
 a vor aduce noile lucruri
 al judecării, pentru a
 înțelegând necesar lucrurile
 al lui sf. Nicolae. În a
 în care (într-o măsură) este
 prin apăsare. dar nu se

Sal

Donanda Presqu'ite al Convento Monasterio
Istoriae Sin. Ministerii Castellor

D.M.I.
ARHIVA
1940
17

Proces-Verbal

Astăzi 17 februarie 1940

Voi, membrii ^{efectivi} Consiliului parohial al parohiei
Sulacea Comuna Sulacea județul Tulcea -

Fiind convocati de către Eucaresticul preot paroh
Presedinte al Consiliului parohial cu convocarea
nr 27/4001, ne-am întrunit astăzi în localul
sf Bisericii cu hramul „sf Nicolai”, care ne
expune starea spre degradare a bisericii și roaga
să intervinem la Comitetul de construcție din localitate
spre a ne pune materiale și fondurile la
dispoziție pentru repararea vechiului local, spre
a nu lăsa să aibă un monument istoric să se
dărâmă, iar credincioșii să nu aibă local de
închinare, întrucât Consiliul parohial nu are
fonduri proprii -

Voi Consiliul parohial a optat pentru
Așind în vedere cele de mai sus arătate cum și
constatarea noastră personală, cum că vechiul
local având tabla spartă, pereții vechi și
subruși, ceea ce au făcut ca ploaile mari să nu
prințevăre această săpătură în interior prin
tabla, căpătându-se perete în mai multe locuri
iar parte chiar și început de dărâmare, în cât pe
unele locuri se vede și afară, făcându-se cunoscut
ca în mult timp să nu se mai poată face ser-
viciile religioase în ea -

Văzând că Comitetul de construcție local, are
materiale și fonduri, pe care ni le-ar putea pune
la dispoziție pentru repararea bisericii, mai ales

7
că în actualile timpuri excepționale nu se mai
pot strânge noi fonduri -

Pentru aceste motive

Hotărâm

1/ Se va interveni la comitetul de construcție, a ne
pușca la dispoziție materialele și fondurile ne-
cesare pentru repararea actualului locaș de
biserică cu hramul „Sf. Săntăi”.

2/ Se va interveni la autorizația monumentelor
istorice din Ministerul Cultelor și
artelor spre a ne aproba reparația, știut fiind
că ceea ce constituie monument istoric la
această biserică este Catapitecismul și icono-
mole dinăuntru.

Reparația va consta din:

a) Salomirea tablei sparte și

b) Reparația peretilor și întărirea lor cu un cerc
de beton la bază.

c) Formarea peretilor sau se va schimba întregul minic
iar ca acoperământ se va pune tot tablă.

3/ În acest scop delegăm pe cacecnicul preot paroh
D. Șușnea spre a merge la București și a
cere și obține aprobarea micilor reparații
de la autorizația monumentelor istorice.
Suma cheltuită cu drumul la București se va lua
din fondul pus la dispoziție de către comitetul
de construcție.

Propt. care am încheiat prezentul proces verbal

Președinte

Preot Paroh

D. Șușnea

Membru

„B. B. Popescu”

„D. B. Popescu”

„D. B. Popescu”

„D. B. Popescu”

„D. B. Popescu”

„D. B. Popescu”

„D. B. Popescu”



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

SERVICIUL TEHNIC



Anexa la N. 1138-1992

41-9-1992

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr.-nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Condiții speciale

Privește:

executarea lucrărilor de ^{pentru} întreținere la Biserica Sf. Nicolae
din Comuna Puletea, Jud. Tulcea
după derizul întocmit de Serviciul Tehnic Județean.

Nota. Numerele de ordine sunt cele ale derizului.

1) În cazul când pereții bisericii sunt de bârne fâșioase de lemn, monumentul se poate lăsa neacoperit. Între grinzii, în crăpături și pot pune pene de lemn de brad muncite în carboli-nelum.

Dacă este necesar să se facă din nou ciptușeala, ea se poate face lăcând în partea de sus, apărute de strășină, câte 2 grinzii libere și să se poartă redar din a sunt construite pereții.

Dacă Biserica e de vâltatură se poate ciptuși în între-gine.

Lemnăria se poate întreține în bune condițiuni dându-se cu carboli-nelum în loc de culoare de ulei. În cazul când se face totuși repatură cu culoare de ulei, toate lemnăria se va vopsi într-un singur ton anume în tonul lemnăriei vechi de stigar.



Șterge

1 2) Nu se turna un cordoan de beton în jurul temeliei. Se va restaura actuala temelie (ochi) refăcându-se și zidăria pe porțiuni de câte 1m. cu piatră de carieră sau de bolovani de râu cu mortar de ciment. Între pietre se va notuși cu mortar de ciment. Potrivile vor fi pline, refrigerate și nu vor trece peste marginea neregulată a petelor.

În jurul bisericii se va nivela terenul pentru a apăsa în se îndepărteze de lănci bisericii.

la fel cu

Prin urmare din materialul este scutit de la plata.

3) O dată cu copitul tablei se va renunța întreg acoperișul
dăruindu-se și găurile ce eventual se vor găsi.

4) Înainte de a se face aceste lucruri Parohia va comunica
Comisiunii din ce materialul este făcut plafonul Bisericii,
ce formă are, în ce este culoarea lui actuală. Numai
după ce se va primi răspunsul Comisiunii se va face
vopsitul plafonului.



Antilect

Yoriteodan

re
copied
1542
130
27 AUG. 1942
Special
Sh. C. S.

La raportul № 36/942 avem nota
a mî priuitor demiful în valoare
de 295.402 lei aprobat de Comisiune
a fi executat în cu respectarea
condițiilor speciale
Rugăm în - - - - -

Textual

S. liguristae
 Dir. Secretary General

(P) Prof. A. Pope

Omazota
De l'usine le
11 August 1942

Shi. Curtis

(H.) Dr.
V.B.



PAROIA SULETEA

COM. SULETEA
Județul Suceava

M. 2.4

9.10.1942

 32.6.942
 Precum în
 Procesul verbal
 al
 Hotărârii

 MATRICE DE NOTĂRI
 CONȘTIINȚĂ DE NOTĂRI
 S. 1138 - 28 JUN 1942
 REGISTRAȚIA

 S. 1138
 28 JUN 1942
 REGISTRAȚIA

 25.6.1942
 Tehnic
 V. Brătulescu

Domnule Președinte,

Conformându-ne ordinului D^{voastră} din 22 iunie 1940, cu care ne comunică că:

Pentru orice reparație a bisericii monument istoric ne vom adresa Serv. Lucrărilor Tehnice, întru cât de ing. arhitect al Dist. Com. Suceava Tot. este concentrat. Conformându-ne acestui ordin ne-am adresat Serv. Lucrărilor Tehnice Suceava, care nu a făcut dispuneri de reparație după multe stăruiri.

Fiecare din cele două intervenții în vîl înaintea D^{voastră} să se a nu se adreseze pentru reparația de îngrijire, a bisericii noastre -

Tot odată vă rugăm respectos a ne da, această aprobare cât mai neîntrîgîș de deosebi am înțeles aproape nu au deosebi deosebi iar o parte din material se afla cumpărat. Încașile se vor face sub controlul nostru.

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

32.6.942 deosebi

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Amplas
 P. 4. 10. 1942
 Valuturi din 1915-1929

Parch.

P. 4. 10. 1942

P. 4. 10. 1942

P. 4. 10. 1942

P. 4. 10. 1942

P. 4. 10. 1942

4. Președintele al Comisiei monumentelor istorice din Ministerul Culturii.

24.6/942 Se aprobă P. Andu

22.6.1942
 S. 1138
 V. Brătulescu

41-9-1912.

Dr. Iuliu Suletea

Comandant Suletea

Județul Târnova.

1130 32 AUG 20 1912

La raportul Nr. 36/943, având omologare a vă trimisă cerință în valoare de 100,000 lei, aprobat de Comisiune a fi executat cu respectarea altărilor condițiuni speciale, rugându-vă să să lăsați să vă rugăm să segeți lucrări să fie executate întregi, aruncând Comisiunea de începerea lucrărilor și cerând lucrări suplimentare la nevoie.

În cazurile privitoare angajarea, executarea și plata, acestea se vor face cu pînă tuturor dispozițiilor legale în vigoare.

Su se admite nicio modificare nepermisă în cerință, fără a se putea aproba serial a Comisiunii.

p. Ministrul

Secretar General

(46.) Prof. A. Popa

Director,

(A) V. Brăncușu

Plan of the

General introduction



Construction of the

and the

Construction of the

Construction of the

and the

Construction of the

